

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. BC7 057 00V


Pagal ES Statybos produktų reglamentą Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **BC7 057 00V**
- SUPERTHERM TO – perlitinis tinkas**
H – partija gaminama CZ-378 09 Nová Ves nad Lužnicí
C – partija gaminama CZ-664 23 Čebín
- Termoizoliacinis ir drėgmę reguliuojantis tinkas**
- LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Čekijos Respublika**
- Kai taikytina, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai: **Netaikoma**
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **pagal 4 atitikties įvertinimo sistemą**
- Darnusis Europos standartas: **EN 998-1:2010** „Techniniai tinko skiedinių reikalavimai“
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės savybės	Eksploatacinės charakteristikos	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasifikavimas, reakcija į ugnį	A1	EN 13501-1+A1:2009
Gniuždymo stipris, MPa	1,5 – 5,0 (CS II)	EN 1015-11:2001
Sukibimo stipris ir įtrūkimo modulis, MPa	0,1 N/mm ² – FP: B	EN 998-1:2010
Vandens absorbcijos koeficientas, W 1	0,4 kg/m ² min ^{0,5}	EN 998-1:2010
Vandens garų laidumo koeficientas, μ	15	EN 998-1:2010
Šilumos laidumo koeficientas λ, T2	max 0,09 – min 0,13	EN 998-1:2010
Atsparumas šalčio ciklams	F1 (min 10)	EN 998-1:2010
Išdžiovinto, sukietėjusio tinko masės tūris	max 550 kg/m ³	EN 1015-11:2001

- 1 ir 2 punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines charakteristikas.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): **Petr Semera, gamybos ir technikos direktorius LB Cemix, s.r.o., Borovany**



Borovany 01.07.2013