

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP Nr. 500/9

versija 4

Sąrama HELUZ 23,8 b - 300 /20/

1. Gaminio unikalus identifikavimo kodas: 3148.00

2. Naudojimo sritys: Keraminės sąramos HELUZ 23,8 naudojamos sienose ir pertvarose

3. Gamintojas HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko Įm.k.: 46680004

Gamykla: Jistrop

5. Gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: „Sistema 3“

6a. Darnusis standartas: EN 845-2 + A1: 2016 Notifikuotoji įstaiga: TZÚS Praha, s.p. Nr: 1020

7. Deklaruojamos savybės:

| Esminės charakteristikos | Savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--|---|---------------------------------|
| Apkrova (įskaitant savo svorį) | 6,78 kN/m | EN 845 - 2 + A1 : 2016 |
| Pažeidimo būdas | Deformuojasi lenkiant | |
| Įlinkis (1/3 apkrovos) | 4,4 mm | |
| Įmirkis | NPD | |
| Vandens garų pralaidumas μ | 5/12 | |
| Skerspjūvio svoris | 159 kg/m ² | |
| Atsparumas šalčiui | Atspari | |
| Apsauga nuo korozijos | D.3 po tinkavimo | |
| Šilumos laidumo koeficientas λ | 1,21 W/mK | |
| Atsparumas ugniai | R 120 DP1 su tinku d=20 mm PKO-13-084/AO 204 | |
| Sąramos tipas | paprasta | |
| Mažiausias atrėmimas | 250 mm | |
| Ilgis | 3000 mm | |
| Plotis ir aukštis | 70 ir 238 mm | |
| Išdėstymas | Nereikalingas perdengimas | |
| Ar galima tinkuoti sąramą | Taip | |
| Papildoma apsauga nuo vandens | Nereikalinga | |
| Medžiagos iš kurių gaminama sąrama, nedetalizuojamos ir atskirai nepateikiamos | Paprasta sąrama | |
| Pavojingos medžiagos | Masės aktyvumo indeksas $I < 0,8$ Masės aktyvumas ²²⁶ Ra $< 120 \text{ Bq.kg}^{-1}$ | |

Nurodyto produkto savybės atitinka visas deklaruotas savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:

Inż. Jan Smola

Įmonės įgaliotas asmuo