


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP Nr. 699 versija 2

HELUZ MIAKO sija - 575



Pavaizduotas išdėstymas yra informacinio pobūdžio

1. **Gaminio unikalus identifikavimo kodas: 3317.00**

2. **Naudojimo paskirtis:**

Surenkamos perdangos elementas - pastatų rekonstrukcijos ir statybos darbams

3. **Gamintojas:**

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko [m.k.: 46680004 Gamykla: „Jistrop“

5. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3**

6a. **Darnusis standartas: EN 15037-1:2008**

Notifikuotoji įstaiga: TZÚS Praha, s.p. Įstaigos ID:1020

7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės		Darnusis standartas
Betonas	Stipris gniuždant $f_{ck,kubo}$	30	N / mm ²	
	Dalinis patikimumo koeficientas γ_c	1,5		
Armatūrinis plienas	Ribinis tempimo stipris f_{tk}	550	N / mm ²	
	Takumo riba tempiant f_{yk}	500	N / mm ²	
	Dalinis patikimumo koeficientas γ_M	1,15		
Reakcija į ugnį	Klasė A1			EN 13501-1+A1:2009
Atsparumas ugniai	Perdangos su 15 mm tinko sluoksniu	REI 180 DP1		EN 1365-2:1999
Ilgaamžiškumas (aplinkos poveikio klasė)	Po tinkavimo min. sluoksnis 15 mm	XC 1		EN 1992-1-1:2004

8. **Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:**

Techninis vadovas: HELUZ MIAKO surenkamos keraminės perdangos (TDL) – techniniai duomenų lapai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė

Dolní Bukovsko, 2020-07-01

Inž. Jan Smola
Įmonės įgaliotas asmuo